

**Motorölkreislaufreiniger wird vor dem Ölwechsel verwendet
Für Benzin- und Diesel-Motoren**

ANWENDUNGSHINWEISE

MOTUL ENGINE CLEAN ist für alle Benzin- und Dieselmotoren geeignet, mit oder ohne Katalysator, mit Saugmotoren oder Turbolader. Ablagerungen und betriebsbedingte Verschmutzungen werden zuverlässig aus dem gesamten Ölkreislauf entfernt. Aggressive Verbrennungsprodukte werden neutralisiert. Die gelösten Verunreinigungen werden mit dem Altöl aus dem Motor entfernt. Hochwirksame Schmierkomponenten schützen den Motor während des Reinigungsvorganges.

PERFORMANCE

MOTUL ENGINE CLEAN, wird dem Motoröl vor dem Ölwechsel hinzugefügt und reinigt den gesamten Ölkreislauf. Ein sauberer Ölkreislauf ist Voraussetzung für einen effektiven Motorbetrieb. Auch Problemzonen wie z.B. der Hydrostößel, Ringspalt und Kolbenringe werden von Rückständen und Ablagerungen gereinigt. Der gereinigte Motor kann mit dem frischen Motorenöl wieder seine volle Leistung entfalten. Mit der regelmäßigen Anwendung von MOTUL ENGINE CLEAN erreichen Sie ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand: eine längere Lebensdauer von SCR-KAT, DPF, KAT und Turbolader deutliche verbesserte und auf allen Zylindern gleichmäßige Kompression verbessertes Leistungsvermögen und Ansprechverhalten des Motors schützt vor Verschleiß und erhält das Schmutzaufnahmevermögen des frischen Motorenöls, einen reduzierten Ölverbrauch, Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Vor jedem Ölwechsel, 1 Dose Engine Clean dem gebrauchten, betriebswarmen Motorenöl zugeben. Motor im Standgas 15 Minuten laufen lassen. Öl- und Filterwechsel durchführen.

Der Inhalt einer Dose ist ausreichend für eine Ölfüllmenge bis zu 5 Liter. Bei Motoren mit einer höheren Ölfüllmenge sind pro Liter Motorenöl 60 ml MOTUL ENGINE CLEAN zu dosieren. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen ist eine weitere Anwendung erforderlich.

In der kombinierten Verwendung von MOTUL ENGINE CLEAN und MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN bzw. MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN wird eine deutliche Verbesserung der Abgasemissionswerte erreicht und eine Anwendung vor der Abgassonderuntersuchung ist empfohlen.



MOTUL ENGINE CLEAN AUTO PRO

**Motorölkreislaufreiniger wird vor dem Ölwechsel verwendet
Für Benzin- und Diesel-Motoren**

Entsorgungshinweis: Das Produkt kann mit dem Altöl einer geordneten Entsorgung zugeführt werden.