

MOTUL ENGINE STOP LEAK

**Trattamento per perdite olio motore
Additivo da aggiungere all'olio
Per circuiti olio a ciclo chiuso**

UTILIZZO

MOTUL ENGINE STOP LEAK è formulato per essere utilizzato in tutti i motori 4 tempi, benzina e Diesel, aspirati o turbo, con o senza catalizzatore, con qualsiasi tipo di carburante.

MOTUL ENGINE STOP LEAK sigilla efficacemente piccole perdite del circuito dell'olio. Agisce velocemente e con efficacia in qualsiasi sistema chiuso di lubrificazione.

Formulato con additivi ad alte prestazioni per bloccare le perdite dell'impianto. Mantiene le guarnizioni elastiche e ferma i trafiletti d'olio.

Compatibile con oli minerali e sintetici.

Consigliato per l'uso in automobili, veicoli commerciali e in tutti i sistemi chiusi di lubrificazione.

PRESTAZIONI

MOTUL ENGINE STOP LEAK, aggiunto all'olio motore, permette di:

- Sigillare le piccole perdite
- Fermare i trafiletti d'olio

RACCOMANDAZIONI

Aggiungere una lattina di MOTUL ENGINE STOP LEAK all'olio motore.

Una dose da 300 ml è sufficiente a trattare 5 litri di olio.

Per volumi maggiori, devono essere aggiunti 50 ml di MOTUL ENGINE STOP LEAK per ogni litro di olio in più (oltre i 5 litri). Agisce durante il funzionamento del motore.

Attenzione: controllare il livello dell'olio prima dell'applicazione!

Non superare le proporzioni raccomandate.

Fare riferimento alla scheda di sicurezza ed alle informazioni riportate sulla confezione del prodotto.