

FORK OIL EXPERT 5W – LIGHT

Гидравлическое масло для всех типов телескопических вилок
Technosynthese®

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано для инверсивных телескопических и классических вилок.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Специальная формула Technosynthese®, содержащая эксклюзивную антифрикционную присадку, разработана компанией MOTUL для обеспечения легкого скольжения и исключения сопротивления при работе вилки. Постоянный эффект амортизации обеспечивается на широком температурном диапазоне благодаря использованию синтетических базовых компонентов.

Защита уплотнителей: великолепная совместимость масла с эластомерами.

Обладает противоизносными, антикоррозионными, антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для достижения желаемого эффекта амортизации можно смешивать с другими продуктами линейки MOTUL Fork Oil Expert.

Используйте масло в количестве, указанном производителем вилки в сервисном руководстве.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости		5W
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.844
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	18.9 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	4.0 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	108.0
точка застывания	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
точка возгорания	ASTM D92	198.0 °C / 388.0 °F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com