

**Lubrifiant pour Moteurs 2 Temps de Motoculture
Technosynthese®**

TYPE OF USE

Spécialement formulé pour les moteurs 2 Temps des matériels de motoculture.

Convient pour les carburants standards et sans plomb.

Motoculteurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon, débroussailleuses, motobineuses...

MOTUL GARDEN 2T Hi-Tech dépasse les exigences des spécifications ISO-L-EGD, JASO FD et API TC . Recommandée pour les matériels très sollicités (tronçonneuses..), à haut régimes de rotation ou travaillant en conditions intensives.

PERFORMANCES

STANDARDS

API TC

ISO -L-EGD

JASO FD

Contient des produits synthétiques à haut pouvoir de combustion qui réduisent fumées et dépôts.

Lubrifiant pré-dilué garantissant la miscibilité instantanée avec l'essence et la stabilité du mélange dans le temps.

Propriétés anti-rouille et anti-corrosion renforcées.

Réduit la calaminage des pots d'échappement et des pistons.

Empêche le perlage des bougies.

RECOMMENDATIONS

Mélanges: de 2 à 4% selon les préconisations des constructeurs.

PROPERTIES

Couleur	Visuel	Rouge
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.859
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	65.6 mm ² /s

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -



GARDEN 2T HI-TECH

Lubrifiant pour Moteurs 2 Temps de Motoculture
Technosynthese®

Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	9.5 mm ² /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	135.0
Point éclair	ASTM D92	151.0 °C / 304.0 °F