

**2T Motorenöl für Gartengeräte  
Technosynthese®****ANWENDUNGSHINWEISE**

2-Takt-Motorenöl auf Basis Motul Technosynthese® für Gartengeräte wie Kettensägen, Vertikutierer, Heckenscheren oder Rasenmäher.

**PERFORMANCE****STANDARDS**                      **API TC**

Schützt die Umwelt durch drastische Verminderung der Abgasentwicklung.  
Durch das hervorragende Reinigungsvermögen bleiben Kolben und die gesamten Motorenteile sauber.  
Verhindert Kolbenklemmer auch bei extremen Temperaturen.  
Vermeidet Verkokungen im Auslaßsystem.  
Vorgelöstes 2-Taktöl für Getrennt- und Gemischschmierung verwendbar.  
Sehr gute Mischbarkeit mit Kraftstoff.

**EMPFEHLUNGEN UND  
HINWEISE**

Mischungsverhältnis: 50:1 bis 25:1 / 2% bis 4% entsprechend den Herstellervorschriften

**EIGENSCHAFTEN**

Farbe	Visuell	Rot
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.880
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	79.2 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	10.0 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	107.0
Pourpoint	ASTM D97	-15.0 °C / 5.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	178.0 °C / 352.4 °F

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.