

**Lubrifiant pour Moteur 2 Temps de motoculture
Technosynthese®**

TYPE OF USE

Spécialement formulé pour les moteurs 2 Temps des matériels de motoculture : Motoculteurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon, débroussailleuses, motobineuses...

Recommandée pour les matériels sollicités, à haut régimes de rotation ou travaillant en conditions intensives.

Convient pour les carburants standards et sans plomb.

PERFORMANCES

STANDARDS API TC

Lubrifiant pré-dilué garantissant la miscibilité instantanée avec l'essence et la stabilité du mélange dans le temps.

Propriétés anti-rouille et anti-corrosion renforcées.

Réduit le calaminage des pots d'échappement et des pistons.

Empêche le perlage des bougies.

RECOMMENDATIONS

Mélanges: de 2 à 4% selon les préconisations des constructeurs.

PROPERTIES

Couleur	Visuel	Rouge
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.880
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	79.2 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	10.0 mm ² /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	107.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-15.0 °C / 5.0 °F
Point éclair	ASTM D92	178.0 °C / 352.4 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -