

MOTUL**MOTUL GARDEN 2T****Lubrificante per motori 2 tempi per attrezzature da giardinaggio
Technosynthese®****UTILIZZO****Olio lubrificante per tutti i tipi di motori 2 tempi di attrezzature da giardinaggio.****Raccomandato per tagliaerba, motozappe, decespugliatori, motoseghe, etc.**

Indicato per motori che lavoro sotto condizioni estreme di utilizzo.

Miscelabile con tutti i tipi di benzina con o senza piombo.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE

API TC

Lubrificante pre-diluito che si miscela istantaneamente con la benzina e rimane stabile.

Rinforzato con proprietà anti-ruggine e anti-corrosione.

Riduce la formazione di depositi nei tubi di scappamento e sui pistoni.

Impedisce la formazione di depositi sulle candele.

RACCOMANDAZIONI

Percentuale di miscelazione: da 3% a 4% (da 33:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Rosso
Densità a 20°C		0.880
Viscosità a 40°C		79.2 mm ² /s
Viscosità a 100°C		10.0 mm ² /s
Indice di viscosità		107.0

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTUL GARDEN 2T****Lubrificante per motori 2 tempi per attrezzature da giardinaggio
Technosynthese®**

Pour point

-15.0 °C / 5.0 °F

Punto di infiammabilità

178.0 °C / 352.4 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.