GARDEN 4T 5W-30

4T Motorenöl für Gartengeräte
Benzin- und Dieselmotoren
Technosynthese®

ANWENDUNGSHINWEISE

High Performance Motorenöl auf Basis Motul-Technosynthese® entwickelt für Motorgartengeräte (Rasenmäher, Aufsitzmäher, Motorhacke, …) und Schneefräsen. Für Benzin- und Dieselmotoren auch im Betrieb mit Biokraftstoffen.

PERFORMANCE

STANDARDS API SL / CF

MOTUL GARDEN 4T SAE 5W-30 erfüllt die Anforderungen der Hersteller (z.B. Briggs & Stratton) von Gartengerätemotoren und bietet die technologischen Vorteile von MOTUL-Schmierstoffen:
Exzellente Schmierung, perfekter Korrosionsschutz.
Reduziert den Kraftstoffverbrauch und Abgasemissionswerte.
Hohe Reinigungskaft für sauberen Ölkreislauf.
Hervorragendes Haftungsvermögen bietet optimalen Schutz auch bei längeren Stillstandszeiten.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Ölwechsel sollte entsprechend den Herstellervorschriften, mindestens einmal pro Jahr vor der Einwinterung durchgeführt werden. Bei häufiger Nutzung oder dem Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen empfehlen wir das Wechselintervall zu kürzen.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität		5W-30
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.856
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	69.5 mm²/s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	12.1 mm²/s
Viskositätsindex	ASTM D2270	169.0

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

GARDEN 4T 5W-30

4T Motorenöl für Gartengeräte
Benzin- und Dieselmotoren
Technosynthese®

Pourpoint	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.1 mg KOH/g
Flammpunkt	ASTM D92	220.0 °C / 428.0 °F

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com