

**MOTUL****GEARBOX 80W-90**

Lubricante para cajas de velocidades y puentes  
Şanzıman ve diferansiyel için yağlayıcı  
Mineral Baz yağlı

**KULLANIM YÖNTEMİ**

Gürültülü ve / veya yüklü vites kutuları için özellikle tavsiye edilir.  
ağır yükler ve düşük devir hızı veya düşük yükler ve yüksek devir hızında ve şok altında çalışan, sınırlı kayma sistemi olmayan hipoid diferansiyeller, tüm mekanik şanzıman, senkronize veya senkronize olmayan vites kutuları, vites kutusu / diferansiyeller için geliştirilmiş yağlayıcı.

**PERFORMANS**

STANDARTLAR API GL-4 / GL-5  
MIL-L 2105 D

Ağır yükleri işlemek için Molibden bisülfat ile güçlendirilmiş, etkili aşınma önleyici koruma için Aşırı Basınç (EP) yağlayıcı.  
SAE J306 Standardının, Temmuz 1998 güncellemesiyle istenildiği gibi KRL 20 saatlik kesme testinden sonra 90 derece viskozitede kalıyor. Çok yüksek yağlama gücü ile sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır.  
Yüksek sıcaklıkta 90 derece viskozite sağlayarak olağanüstü yağ filmi direnci ve şanzıman gürültüsünün azaltılmasını sağlar.  
Her tür conta ve vites kutusu tasarımında kullanılan sarı madde için uygundur.  
Korozyon ve köpük önleyici.

**ÖNERİLER**

Yağ Değişim Sıklığı: üreticilerin tavsiyelerine göre ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

**ÖZELLİKLER**

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	80W-90
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.899

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

**MOTUL****GEARBOX 80W-90**

**Lubricante para cajas de velocidades y puentes  
Şanzıman ve diferansiyel için yağlayıcı  
Mineral Baz yağlı**

40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	164.0 mm <sup>2</sup> /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	21.7 mm <sup>2</sup> /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	157.0
Akma noktası	ASTM D97	-24.0 °C / -11.0 °F
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	198.0 °C / 388.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

**motul.com**