

MOTUL**MOTUL GEAR 300 75W-90****Lubrificante per cambi e differenziali da competizione
100% Sintetico – Estere****UTILIZZO**

Studiato specificatamente per cambi di veicoli da competizione: da pista, rally, raid...

Per tutti i tipi di trasmissioni meccaniche, cambi con o senza sincronizzatore, cambi con differenziale, differenziali ipoidi senza slittamento limitato, impiegati in condizioni estreme di utilizzo e fortemente sollecitati a basse velocità di rotazione o sottoposti a carichi moderati e velocità di rotazione elevate.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE API GL-4 / GL-5
 MIL-L 2105 D

Lubrificante 100% sintetico base estere "ad estrema pressione", con elevata protezione antiusura, per una migliore resistenza alle alte temperature e una maggiore longevità.

Nessuna perdita dovuta allo sforzo di taglio: il film dell'olio si presenta stabile anche nelle condizioni più estreme.

La gradazione 90 risulta stabile dopo il test di resistenza KRL 20 h richiesto dalla norma SAE J306.

L'elevato potere lubrificante è in grado di diminuire gli attriti e l'usura.

La gradazione 90 alle alte temperature garantisce la tenuta del film dell'olio sotto carichi elevati e permette di ridurre i rumori di funzionamento.

L'elevata viscosità anche alle basse temperature permette un ottimo funzionamento a freddo.

Meno sforzo richiesto sulla leva del cambio per cambiare le marce.

Compatibile con tutti i tipi di guarnizioni e materiali utilizzati nella progettazione della scatola del cambio.

Proprietà anticorrosione e antischiuma.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: in accordo con le raccomandazioni della casa costruttrice e da adattare in base al proprio utilizzo del mezzo.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTUL GEAR 300 75W-90****Lubrificante per cambi e differenziali da competizione
100% Sintetico – Estere****RACCOMANDAZIONI**

Viscosità	75W-90
Densità a 20°C	0.897
Viscosità a 40°C	86.5 mm ² /s
Viscosità a 100°C	14.2 mm ² /s
Indice di viscosità	222.0
Pour point	-54.0 °C / -65.0 °F
Punto di infiammabilità	204.0 °C / 399.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.