MOTUL GEAR 300 LS 75W-90

Масло для коробок передач и дифференциалов повышенного трения, в т.ч. не интегрированных в коробку передач 100% Синтетическое – Сложноэфирная (Ester) основа

TYPE OF USE

Специально разработано для трансмиссий высокомощных и спортивных автомобилей: кольцевые гонки, ралли, ралли рейд, трансмиссии электрических автомобилей…

Применяется во всех типах гипоидных дифференциалов с системами ограниченного скольжения, механических коробок передач, синхронизированных и несинхронизированных, раздаточных коробок передач, работающих под ударными нагрузками, при высоких нагрузках и низких скоростях вращения или средних нагрузках и высоких скоростях вращения, в случаях когда необходимо повысить производительность трансмиссии в сравнении с классом вязкости SAE 75W-140.

PERFORMANCES

СТАНДАРТЫ API GL-5

100% синтетическое трансмиссионное масло, обеспечивающее эффективную противозадирную и противоизносную защиту, обладает повышенной стойкостью к высоким температурам на широком межсменном интервале.

Содержит специализированный модификатор трения, что позволяет исключить шумность и проскальзывание фрикционных дисков дифференциала повышенного трения.

Благодаря сложноэфирным (эстеровым) синтетическим базовым компонентам с очень высоким индексом вязкости (VI), обеспечивается высокая стойкость масла к деструкции после 20-ти часового KRL теста на стойкость к сдвиговым нагрузкам.

Очень высокая смазывающая способность обеспечивает значительное снижение трения и износа.

Текучесть масла при низких температурах обеспечивает лёгкое переключение передач.

Обеспечивает легкость переключения передач.

Повышает производительность трансмиссии в сравнении с классом вязкости SAE 75W-140.

Совместимо со всеми типами уплотнителей и цветными металлами, используемыми в коробках передач.

Обладает антикоррозионными, антипенными свойствами.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com

MOTUL GEAR 300 LS 75W-90

Масло для коробок передач и дифференциалов повышенного трения, в т.ч. не интегрированных в коробку передач 100% Синтетическое – Сложноэфирная (Ester) основа

RECOMMENDATIONS

Интервал замены масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

PROPERTIES

Цвет	Визуально	Зелёный
Класс вязкости	SAE J 306	75W-90
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.904
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	109.6 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	16.4 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	161.0
точка застывания	ASTM D97	-42.0 °C / -43.6 °F
точка возгорания	ASTM D92	200.0 °C / 392.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com