

**MOTUL****GEAR 300 LS 75W-90**

**Şanzıman ve Sınırlı kayma diferansiyel için yağlayıcı.  
100% Sentetik- Ester temelli**

**KULLANIM YÖNTEMİ**

Yüksek performanslı ve yarış araçlarının şanzımanı için özel olarak tasarlanmıştır  
Şok altında çalışan transfer şanzıman, Sınırlı kayma sistemli tüm hiper diferansiyeller, entegre sınırlı kayma diferansiyelli şanzıman, mekanik şanzıman, senkronize veya senkronize olmayan şanzıman, ağır yüklerde ve düşük devir hızı ile veya orta yüklerde ve şanzıman verimi 75W-140 dereceye göre iyileştirildiği zaman yüksek devir hızı ile kullanılabilir.

**PERFORMANS**

STANDARTLAR API GL-4 / GL-5

%100 Sentetik - Ester - Etkili aşınma önleyici koruma, yüksek sıcaklıkta daha iyi direnç ve daha uzun ömür için Yüksek Basınç özelliklerine sahip yağlayıcı.

Gürültülü veya sürükleyici sınırlı kayma diferansiyelini önlemek için özel sürtünme düzenleyici maddeler içerir.

Çok yüksek viskozite indeksine (VI) sahip sentetik ester bazı sayesinde, zorlu KRL 20H testinde çok düşük kesme kaybı.

Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltan çok yüksek yağlama gücü.

Düşük sıcaklıkta akışkanlık sağlayarak soğuk koşullarda vites değiştirmeyi kolaylaştırır.

Vites değişimi sırasında vites kolunda daha az efor harcanması.

75W-140 derecesi ile karşılaştırıldığında daha yüksek şanzıman verimliliği.

Her tür conta, sınırlı kayma diferansiyeli ve vites kutusunda kullanılan her tip malzeme için uygundur.

Korozyon ve köpük önleyici.

**ÖNERİLER**

Yağ Değişim Sıklığı: üreticilerin tavsiyelerine göre ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

**ÖZELLİKLER**

Renk

Görsel

Yeşil

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

**motul.com**

**MOTUL****GEAR 300 LS 75W-90****Şanzıman ve Sınırlı kayma diferansiyel için yağlayıcı.  
100% Sentetik- Ester temelli**

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	75W-90
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.904
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	109.6
		mm <sup>2</sup> /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	16.4
		mm <sup>2</sup> /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	161.0
Akma noktası	ASTM D97	-42.0 °C / -43.6 °F
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	200.0 °C / 392.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

**motul.com**