

KULLANIM YÖNTEMİ

GEAR FG yağları, redüksiyon dişlilerinin yağlanması için yarı-Sentetik yağlardır.

GEAR FG yağları NSF H1 sertifikalıdır. Kayıt numaraları 139808 (FG 150), 139807 (FG 220), 139806 (FG 320), 139805 (FG 460) ve 139804 (FG 680).

GEAR FG yağları, FDA - 21 CFR 178.3570 teknik özelliklerini karşılar ve yağlayıcı ile doğrudan temasın önlenemediği mekanik sistemlerde kullanılabilir.

PERFORMANS

STANDARTLAR FDA - CFR 178.3570 Gereksinimleri karşılar.
NSF H1 Kayıt numarası 139807.

Gıda işleme, Kozmetik ve ilaç endüstrilerinde yüklü dişli ve yatakların yağlanması.

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Saydam
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ISO 12.185	0.867 g/mL
40°C (104°F) derecede vizkozite	NFT 60.100	220.0 mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	NFT 60.100	24.0 mm ² /s
Vizkozite indeksi	NFT 60.136	> 140
Akma noktası	NF T 60.105	-22.0 °C
4 Top testi	ISO 20.623	0.32 aa
4 Top testi	ASTM D2596	200 kilogram
FZG Sürtünme Testi		
Alevlenme sıcaklığı	NFT 60.118	> 220 °C

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com