

**KULLANIM YÖNTEMİ**

**GEAR FG** yağları, redüksiyon dişlilerinin yağlanması için yarı-Sentetik yağlardır.

**GEAR FG** yağları NSF H1 sertifikalıdır. Kayıt numaraları 139808 (FG 150), 139807 (FG 220), 139806 (FG 320), 139805 (FG 460) ve 139804 (FG 680).

**GEAR FG** yağları, FDA - 21 CFR 178.3570 teknik özelliklerini karşılar ve yağlayıcı ile doğrudan temasın önlenemediği mekanik sistemlerde kullanılabilir.

**PERFORMANS**

Gıda işleme, Kozmetik ve İlaç endüstrilerinde yüklü dişlilerin ve yatakların yağlanması.

**ÖZELLİKLER**

Renk	Görsel	Saydam
Vizkozite seviyesi	SAE J 300	75W-90
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ISO 12.185	0.863 g/mL
40°C (104°F) derecede vizkozite	NFT 60.100	680.0
		mm <sup>2</sup> /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	NFT 60.100	65.0
		mm <sup>2</sup> /s
Vizkozite indeksi	NFT 60.136	> 140
Akma noktası	NF T 60.105	-25.0 °C
4 Top testi	ISO 20.623	0.30 aa
4 Top testi	ASTM D2596	250 kilogram
FZG Sürtünme Testi		
Alevlenme sıcaklığı	NFT 60.118	> 220 °C

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

**motul.com**