

MOTUL**GEAR MB 80W****Şanzıman yağı
Şanzıman yağı
Yüksek basınç****KULLANIM YÖNTEMİ****GEAR MB 80W** ağır hizmet tipi bir Aşırı Basınç şanzıman yağıdır.**PERFORMANS**

STANDARTLAR API GL-4

PERFORMANCES MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z1, MAN 341 Typ Z2, MERCEDES-BENZ MB-Approval 235.1, ZF TE-ML 17A N ° ZF000395 altında

ÖNERİLER

Yağ Ömrü: üreticilerin önerilerine ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

ÖZELLİKLER

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	80W
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.883
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	89.3
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	10.8
		mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	105.0
Akma noktası	ASTM D97	-30.0 °C / -22.0 °F
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	219.0 °C / 426.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com