

MOTUL



GEN-D POWER 15W-40

Mineralisch

BESCHREIBUNG

GEN-D POWER 15W-40 ist ein 4-Takt-Dieselmotorenöl, das speziell für mobile Pramac-Aggregate entwickelt wurde. Die **GEN-D POWER 15W-40** Additivtechnologie bietet Schutz und Langlebigkeit für Ihren Pramac Stromerzeuger.

ANWENDUNGEN

GEN-D POWER 15W-40 eignet sich für verschiedenste Anwendungen in Dieselmotoren, einschließlich Stationärmotoren mit Saugmotoren oder Turbolader, die mit Abgasrückführungssystemen (AGR) ausgestattet sind.

VORTEILE

- Geringerer Verschleiß beim Kaltstart
- Optimiertes Wechselintervall und Lebenszykluskosten
- Verlängerte Motorlebensdauer
- Sehr geringe Kolbenablagerungen und Schlamm Bildung
- Niedrige Wartungskosten



TECHNISCHE KENNDATEN

MERKMALE	METHODE	
Viskosität		15W-40
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.87
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	104,6 cSt
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	14,9 cSt
Pourpoint	ASTM D97	-39,0 °C
Sulfataschegehalt	ASTM D874	1,42 Gewichts%
TBN	ASTM D2896	10,2 mg KOH/g
Flammpunkt	ASTM D92	236,0 °C

STANDARDS / FREIGABEN / PERFORMANCE

erfüllt folgende Standards:

- ACEA - E7
- API - CI-4/SL

erfüllt oder übertrifft die meisten gängigen Hersteller-Spezifikationen und -Anforderungen:

- MACK - EO-N
- MERCEDES-BENZ - MB 228.3
- RENAULT TRUCKS - RVI RD-2
- VOLVO - VDS-3
- CUMMINS - CES 20078
- CATERPILLAR - ECF-1a
- GLOBAL - DHD-1
- MTU - Type 2
- MAN - 3275
- DEUTZ - DQC-III
- DETROIT DIESEL - DDC PGOS 93K215



WICHTIGER HINWEIS

Alle Informationen und Regelungen zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt sind auf dem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt. Es informiert über Risiken, Sicherheitsmaßnahmen und Erste-Hilfe-Notfallregeln. Im Sicherheitsdatenblatt sind alle erforderlichen Maßnahmen erläutert, für den Fall eines versehentlichen Verschüttens und seine Auswirkungen auf die Umwelt sowie für die gesetzeskonforme Entsorgung des Produktes.

Unser Produkt enthält natürliche Zusatzstoffe, die die Farbe der Konzentrate verändern können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Die Spezifikationen unserer Produkte stehen erst zum Zeitpunkt der Bestellung fest und unterliegen unseren allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen. Um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik zu bieten, können die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte variieren.