


MOTUL



HD-AGRI GREASE

BASE MINERALE

DESCRIZIONE

HD-AGRI GREASE è un grasso multiuso ad alte prestazioni per trazione pesante, macchine agricole e macchine movimento terra.

APPLICAZIONI

HD-AGRI GREASE è un grasso multifunzione formulato specificatamente per applicazioni che richiedono una buona resistenza a carichi elevati e all'acqua, condizioni che si verificano in macchinari utilizzati per l'ingegneria civile e l'agricoltura.

Utilizzato per l'ingrassaggio di cuscinetti a rulli, articolazioni, cuscinetti, cavi... di camion, combinati, macchine agricole e tutti i tipi di mezzi utilizzati nell'ingegneria civile.

Temperature di utilizzo: da -30°C a +140°C.

VANTAGGI

- Buona resistenza all'acqua.
- Ottima aderenza alle superfici.
- Additivazione anti-usura & anti-corrosione.
- Buone prestazioni nel tempo.
- Alta resistenza ai carichi pesanti.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	METODO	HD-AGRI GREASE
Colore	Visivo	Verde
Grado di consistenza		NLGI 2
Sapone		Litio
Viscosità olio base a 40°C		800,0 mm ² /s
Viscosità olio base a 100°C	DIN 51562	65,0 mm ² /s
Penetrabilità - 60 cicli		265 / 295 x10 ⁻¹ mm
TIMKEN Test - Carico		222,5 N
Corrosione Rame		1 / 120
FAG FE-9 Test		
Gradazione NLGI		NLGI 2
Carico di saldatura VKA		2.800,0 N
Resistenza all'acqua		1 / 90

Grasso Technosynthese® formulato con base sintetica di elevata qualità, con sapone di litio e con additivazione per estrema pressione, anti-ossidazione e anticorrosione.

SPECIFICHE / OMOLOGAZIONI / PRESTAZIONI

HD-AGRI GREASE soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche:

- DIN - 51502 : KP 2 N-30

AVVISO IMPORTANTE

Tutte le informazioni su sicurezza, salute e ambiente sono riportate sulla scheda di sicurezza. Essa fornisce le informazioni sui rischi, le precauzioni e le prime misure di emergenza. Essa precisa le disposizioni da applicare in caso di perdita accidentale, per lo smaltimento del prodotto, nonché sui suoi effetti sull'ambiente.

Il nostro prodotto contiene additivi naturali, che possono modificare il colore dei concentrati, senza influenzarne il rendimento. Le specifiche dei nostri prodotti sono definite solamente a partire dall'ordine e sono soggette alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia. Perché i nostri clienti possano beneficiare delle evoluzioni della tecnica, le caratteristiche generali dei nostri prodotti possono evolvere nel tempo.