



HD-AGRI GREASE

БАЗОВОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ

Многоцелевая пластичная смазка для тяжёлой коммерческой, сельскохозяйственной и строительной техники.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Многоцелевая пластичная смазка с высокими эксплуатационными свойствами, рекомендована для смазывания подшипников качения, подшипников скольжения, зубчатых передач, втулок, подшипников ступиц, карданных валов, шаровых опор, шасси тяжёлой коммерческой, сельскохозяйственной и строительной техники, работающей в нормальных и тяжёлых условиях эксплуатации. Диапазон рабочих температур для длительного периода смазывания: от -30°C / -22°F до $+140^{\circ}\text{C}$ / $+284^{\circ}\text{F}$.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Показывает превосходные результаты в присутствии воды.
- Обладает хорошей адгезией к поверхности.
- Очень высокие противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Хорошие эксплуатационные показатели при долговременной работе.
- Показывает превосходные результаты при высоких нагрузках.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	HD-AGRI GREASE
Цвет	Визуально	Зелёный
Консистентная смазка	DIN 51818	NLGI 2
Soap		Литиевый
Base oil viscosity at 40°C	DIN 51562-01	800,0 мм ² /с
Вязкость базового масла при 100 ° C	DIN 51562	65,0 мм ² /с
Проницаемость - 60 циклов	ASTM D217	265 / 295 x 10 ⁻¹ мм
Тест TIMKEN	ASTM D2509	222,5 Н
Коррозия медной ленты	ASTM D4048	1 / 120
Тест FAG FE-9		
NLGI Grade	DIN 51818	NLGI 2
VKA welding load	DIN 51350	2 800,0 Н
Water washout	DIN 51807:1	1 / 90

Высокотехнологичная пластичная смазка Technosynthese®, создана на основе синтетических базовых масел и литиевого загустителя, а также противозадирных (EP), противоизносных, антикоррозионных и антиокислительных присадок.

STANDARDS / APPROVALS / PERFORMANCE LEVEL

HD-AGRI GREASE meets the following standards:

- DIN - 51502 : KP 2 N-30



ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

All information and rules about health, safety and the environment are mentioned on the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an accidental spillage, and for the disposal of the product and its effects on the environment.

The specifications of our products are definite only at the time of order, and are subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the latest technical developments, the general characteristics of our products may vary. The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.