

INBOARD TECH 15W-50 4T

TECHNOSHYNTESE®

DESCRIZIONE

Sviluppato per motori entrobordo 4 tempi benzina.

Motori entrobordo benzina come CRUSADER, MERCURISER, VOLVO PENTA, YAMAHA...

Adatto per motori entrobordo Diesel, con o senza turbocompressore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	METODO	INBOARD TECH 4T 15W-50
Viscosità		15W-40
Densità a 20°C		0.874
Viscosità a 40°C		133,1 mm ² /s
Viscosità a 100°C		18,1 mm ² /s
Indice di viscosità		151,0
Pour point		-27,0 °C / -16,6 °F
TBN		9,9 mg KOH/g
Punto di infiammabilità		238,0 °C / 460,4 °F

SPECIFICHE / OMOLOGAZIONI / PRESTAZIONI

INBOARD TECH 4T 15W-50 soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche:

- API - SH/SG/SD

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo e ai risultati delle analisi dell'olio. Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.



AVVISO IMPORTANTE

Tutte le informazioni su sicurezza, salute e ambiente sono riportate sulla scheda di sicurezza. Essa fornisce le informazioni sui rischi, le precauzioni e le prime misure di emergenza. Essa precisa le disposizioni da applicare in caso di perdita accidentale, per lo smaltimento del prodotto, nonché sui suoi effetti sull'ambiente.

Il nostro prodotto contiene additivi naturali, che possono modificare il colore dei concentrati, senza influenzarne il rendimento. Le specifiche dei nostri prodotti sono definite solamente a partire dall'ordine e sono soggette alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia. Perché i nostri clienti possano beneficiare delle evoluzioni della tecnica, le caratteristiche generali dei nostri prodotti possono evolvere nel tempo.