

## IRIX FIFTH WHEEL GREASE

Base minerale

### DESCRIZIONE


IRIX FIFTH WHEEL GREASE è un grasso Technosynthese® antigrippaggio sviluppato per la lubrificazione di ralle di semirimorchi.

### VANTAGGI

- Alta resistenza all'acqua come da test DIN 51 807 T1.
- Elevata adesività. Molto appiccicoso.
- Protezione dalla corrosione.
- Alta stabilità termica.
- Alta stabilità termica.
- Rinforzato con grafite: strato di lubrificante solido.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	METODO	
Colore	Visivo	Nero
Punto di goccia	ASTM D2265	190 °C
Grado di consistenza		NLGI 2
Sapone		Litio
Viscosità olio base a 40°C	DIN 51562	800,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità olio base a 100°C	DIN 51562	65,0 mm <sup>2</sup> /s
Penetrabilità - 60 cicli		265 / 295 x10 <sup>-1</sup> mm
Test 4 Sfere - Segni d'usura		< 0.8 mm
TIMKEN Test - Carico		222,5 N
Corrosione Rame		1 / 100
Resistenza all'acqua	DIN 51807 T1	1 / 90



Grasso Technosynthese® formulato con base sintetica di elevata qualità e sapone di litio con additivo Estrema Pressione ed inibitori di ossidazione e corrosione. Rinforzato con grafite.

E' comune nelle ralle avere fenomeni di usura. Per minimizzare l'usura ed incrementare la durata, Motul Fifth Wheel Grease è stato sviluppato con le migliori proprietà adesive e con la capacità di resistere a carichi elevati anche in condizioni di utilizzo severe.

## SPECIFICHE / OMOLOGAZIONI / PRESTAZIONI

soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche:

- DIN - 51502 : KPF 2 N-30

## AVVISO IMPORTANTE

Tutte le informazioni su sicurezza, salute e ambiente sono riportate sulla scheda di sicurezza. Essa fornisce le informazioni sui rischi, le precauzioni e le prime misure di emergenza. Essa precisa le disposizioni da applicare in caso di perdita accidentale, per lo smaltimento del prodotto, nonché sui suoi effetti sull'ambiente.

Il nostro prodotto contiene additivi naturali, che possono modificare il colore dei concentrati, senza influenzarne il rendimento. Le specifiche dei nostri prodotti sono definite solamente a partire dall'ordine e sono soggette alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia. Perché i nostri clienti possano beneficiare delle evoluzioni della tecnica, le caratteristiche generali dei nostri prodotti possono evolvere nel tempo.