



KAWASAKI LIME GREEN BY MOTUL 10W-40 4T

**Hochleistungsmotorenöl für Kawasaki-Motoren
Technosynthese® - Ester**

ANWENDUNGSHINWEISE

MOTUL LIME GREEN EDITION 10W-40 ist ein 4-Takt-Mehrbereichsöl für anspruchsvolle Motorradmotoren auf Basis der MOTUL- Technosynthese mit hochwertigen Ester-Komponenten und speziellen Additiven für die Getriebeschmierung. Speziell für KAWASAKI-Motorradmotoren entwickelt, welche die Euro-2, Euro-3, Euro-4 oder Euro-5 Anforderungen erfüllen und wo ein Motorenöl mit einer Viskosität SAE 10W-40 vorgegeben ist. Für High Performance Bikes, Sport Bikes, Straßenmaschinen, Trail-, Off Road Bikes, Enduro, Trial, Quad, Roller usw. mit 4-Taktmotoren mit oder ohne integriertem Getriebe, Nass- oder Trockenkupplung.

PERFORMANCE

STANDARDS API SM/SL
 JASO MA2 - M033MOT184

JASO (Japanese Automobile Standards Organization) hat mit der JASO T 903 einen eigenen Standard für 4-Takt-Motorradmotorenöle entwickelt. Die Abstufungen MA, MA1 und MA2 erleichtern die Auswahl von Motorradmotorenölen, welche speziell für Nasskupplungen entwickelt wurden. JASO MA2 steht hierbei für die höchsten Reibwerte und somit für eine optimale Kupplungsverträglichkeit beim Gangwechsel, während der Beschleunigungsphase und auch bei gleichmäßig hoher Geschwindigkeit.

Übertrifft die Anforderungen von KAWASAKI.

Ester-Komponenten verbessern in Verbindung mit dem Additivpaket die Scherfestigkeit, den Verschleißschutz und die Lebensdauer von Motor und Getriebe.

Optimierter Gehalt an Schwefel und Phosphor stellen langfristig die Funktion von Katalysatoren sicher.

Verhindert Korrosion und Verschmutzungen im Motor.

Für moderne Motorentechnik mit Naßkupplung und Getriebeschmierung im gleichen Ölbad. Kein Kupplungskleben und -rutschen.

Die Leichtlaufviskosität ermöglicht eine schnelle Durchölung schon in der Startphase, reduziert den kritischen Kaltstartverschleiß und ist für Hydrostößel hervorragend geeignet.

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten. 05/22

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com



KAWASAKI LIME GREEN BY MOTUL 10W-40 4T

Hochleistungsmotorenöl für Kawasaki-Motoren
Technosynthese® - Ester

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Wechselintervall nach den Vorgaben von KAWASAKI bzw. angepasst je nach Betriebsbedingungen. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen von KAWASAKI beachten!

EIGENSCHAFTEN

| | | |
|----------------------|------------|-------------------------|
| Farbe | Visuell | Grün |
| Viskosität | | 10W-40 |
| Dichte bei 20°C | ASTM D1298 | 0.877 |
| Viskosität bei 40°C | ASTM D445 | 90.3 mm ² /s |
| Viskosität bei 100°C | ASTM D445 | 14.1 mm ² /s |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | 155.0 |
| Pourpoint | ASTM D97 | -31.0 °C / -24.0 °F |
| TBN | ASTM D2896 | 7.5 mg KOH/g |
| Flammpunkt | ASTM D92 | 224.0 °C / 435.0 °F |