

MOTUL**LHM+****CITROEN hidrolik sistemler için mineral bazlı sıvı
Mineral****KULLANIM YÖNTEMİ**

Sadece 1966'dan beri üretilen CITROËN araçlarının hidroprömatik süspansiyon ve frenleme sistemlerinin yağlanması için mineral bazlı sıvı.

PERFORMANS

PERFORMANCES

CITROËN

Geleneksel LHM sıvılara kıyasla düşük sıcaklıkta yüksek performans sağlar.

Aşırı stabilite.

Korozyon önleyici.

Köpük önleyici.

Aşınma önleyici.

ÖNERİLER

Yalnızca CITROËN tarafından tasarlanan yeşil boyalı hidrolik devrelerde kullanılacaktır.

Siyah boyalı hidrolik devrelerde kullanılmaz.

Sentetik veya diğer sıvılarla karıştırılmamalıdır.

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Yeşil
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.830
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	6.1
		mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	335.0
Akma noktası	ASTM D97	-60.0 °C / -76.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

MOTUL**LHM+****CITROEN hidrolik sistemler için mineral bazlı sıvı
Mineral**

-40°C'deki (-40°F)viskozite

1,056.0

mm²/s

Alevlenme sıcaklığı

ASTM D92

115.0 °C / 239.0 °F