

**MOTUL LR 5110 -35°C**

**Líquido refrigerante PSA listo para usar Anticorrosión Protec-  
ción anticongelante -35 °C / -31 °F  
Sin Nitritos/Sin Aminas/Sin Silicatos/Con Fosfatos/Con Boratos**

**USO**

MOTUL LR 5110 es un líquido refrigerante listo para usar a base de mono etilenglicol, que utiliza una tecnología híbrida orgánica/inorgánica, denominada tecnología Lobrid, para cumplir con los requisitos de la norma B71 5110 recomendada por el Grupo PSA: PEUGEOT, CITROËN y DS. Este producto se puede mezclar con refrigerantes a base de etilenglicol. Especialmente recomendado para todos los sistemas de refrigeración de vehículos PSA (Peugeot, Citroën y DS).

**PRESTACIONES**

**NORMAS Y ESPECIFICACIONES PSA B71 5110 DEL FABRICANTE** Contiene un agente amargante para evitar su ingestión: los refrigerantes y anticongelantes tienen un sabor dulce pero son dañinos. Cumple con los requisitos de la norma PSA B71 5110 para líquidos refrigerantes PEUGEOT, CITROËN y DS. Protección óptima y duradera contra la congelación y la corrosión del sistema de refrigeración y las partes metálicas. Óptima protección del aluminio a altas temperaturas. Proporciona un excelente intercambio térmico y, por lo tanto, mejora la eficiencia de refrigeración del motor. Neutro con juntas, retenes, manguitos, elementos de plástico.

**RECOMENDACIONES**

Listo para usar, no diluir, no añadir agua. Intervalos de cambio: consulte la recomendación del fabricante. Este producto no debe utilizarse para proteger los sistemas de agua potable contra la congelación.