

**MOTUL AUTO COOL 5110 -35°C**

**Liquido refrigerante per PSA pronto all'uso**  
**Anticorrosione e antigelo**  
**Protezione -35°C**  
**Senza nitriti, ammine, fosfati, borati e silicati**

**UTILIZZO**

MOTUL AUTO COOL 5110 è un liquido refrigerante pronto all'uso, a base di glicole monoetilenico, con additivazione mista di tipo organico/inorganico, detta Ibrida, che soddisfa i requisiti dello standard B71 5110 del Gruppo PSA: PEUGEOT, CITROËN e DS. Può essere miscelato con protettivi radiatore a base di glicole monoetilenico. Consigliato per tutti i circuiti di raffreddamento di autoveicoli del Gruppo PSA (Peugeot, Citroën e DS).

**PRESTAZIONI**

Il prodotto è reso amaro al fine di evitarne l'ingestione. I liquidi refrigeranti, infatti, sono nocivi nonostante possano presentare un gusto dolciastro. Soddisfa i requisiti della specifica PSA B71 5110 per i sistemi di raffreddamenti di PEUGEOT, CITROËN e DS. Lunga durata ed ottima protezione dei circuiti di raffreddamento contro il congelamento e dei metalli contro la corrosione. Ottima protezione dell'alluminio alle alte temperature. Migliora lo scambio termico permettendo un raffreddamento più efficace del motore. Compatibile con guarnizioni, parti in plastica e manicotti.

**RACCOMANDAZIONI**

Pronto all'uso, non aggiungere acqua. Intervalli di sostituzione: in accordo con le raccomandazioni delle case costruttrici. Non utilizzare il prodotto per la protezione contro il gelo dei sistemi di erogazione di acqua potabile.