

MOTUL LR 5110 -35°C

**Líquido de refrigerante PSA pronto para uso Anticorrosão
Proteção anticongelante -35 °C / -31 °F
Sem Nitritos/Sem Aminas/Sem Silicatos/Com Fosfatos/Com Boratos**

USO

O MOTUL LR 5110 é um refrigerante à base de monoetilenoglicol pronto para uso que utiliza uma tecnologia híbrida orgânica/inorgânica, denominada tecnologia Lobrid, para atender aos requisitos da norma B71 5110 recomendadas pelo Grupo PSA: PEUGEOT, CITROËN e DS . Este produto pode ser misturado com refrigerantes à base de etilenoglicol. Especialmente recomendado para todos os sistemas de refrigeração de veículos PSA (Peugeot, Citroën e DS).

PRESTAÇÕES

NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE PSA B71 5110 Contém um agente amargo para evitar a ingestão: refrigerantes e anticongelantes têm sabor doce, mas são prejudiciais. Cumpre os requisitos da norma PSA B71 5110 para refrigerantes PEUGEOT, CITROËN e DS. Proteção ideal e duradoura contra congelamento e corrosão do sistema de refrigeração e das peças metálicas. Proteção ideal do alumínio em altas temperaturas. Proporciona excelente troca de calor e, portanto, melhora a eficiência de refrigeração do motor. Neutro com juntas, vedações, mangas, elementos plásticos.

RECOMENDAÇÕES

Pronto a usar, não diluir, não adicionar água. Intervalos de mudança: consulte a recomendação do fabricante. Este produto não deve ser usado para proteger sistemas de água potável contra congelamento.