

MOTUL**MOCOOL**

Üst kalitede motor soğutma katkı maddesi
Motor sıcaklığını 15 ° C (30 ° F) azaltır
Mükemmel ısı değişimi
Konsantre soğutma sıvısı

KULLANIM YÖNTEMİ

Aşırı ısınma gözleendiğinde ya da yarış koşullarında motor çalışma sıcaklığını düşürmek için. Herhangi bir soğutma sistemi, araba, ATV....

ATTENTION :

Bazı yarış kuralları soğutucu olarak saf sudan başka bir şey kullanılmasına izin vermiyor. MoCool'u kullanmadan önce yarış yetkilisi kuruluşla görüşün. Motul Şirketi, MoCool'ü yarış koşullarına uygun olmayan bir şekilde kullanırken yarış diskalifikasyonunda sorumlu değildir.

- MoCool antifriz koruması sağlamamaktadır.

PERFORMANS

PERFORMANCES ASRA Approved (American Sport Bike Racing Association), WERA Approved - Motorcycle Road Racing

Motorlar 15°C (30°F)'ye kadar daha soğuk çalışır: Isıl değişimi ve motor soğutma sistemi verimliliğini iyileştirir.

Soğutma sistemini korozyona karşı optimum şekilde korur.

Magnezyum, alüminyum alaşımları, dökme demir, bakır, pirinç ve bronz sistemler için önerilir.

Su pompasını korur, kavitasyonu önler.

Yüksek sıcaklıkta ve ürün eskidikçe kalan korozyon önleyici özellikler. Düşük korozyon önleyici tüketim.

Contalar, lastik borular, hortumlar ve plastik parçalar ile uyumludur.

ÖNERİLER

MOTUL MoCool, soğutucu olarak hemen kullanım için damıtılmış suyla karıştırılabilecek konsantre bir soğutma sıvısıdır.

%5 (20: 1) su ile karıştırın.

Saf ürün kullanmayınız.

Monoetilenglikol bazlı çoğu soğutucuyla karıştırılmalıdır.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOCOOL**

Üst kalitede motor soğutma katkı maddesi
Motor sıcaklığını 15 ° C (30 ° F) azaltır
Mükemmel ısı değişimi
Konsantre soğutma sıvısı

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Mor
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1122	1.058
pH	ASTM D1287	9.4

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com