

MOTOCOOL EXPERT -37

Fluido de arrefecimento pronto para uso em motocicletas
Anticorrosão e anticongelante, proteção a -37 °C/-35 °F
Sem nitritos, amins e fosfatos
Tecnologia Híbrida
Composição isenta de nitritos, amins e fosfatos

APLICAÇÕES

MOTUL Motocool Expert é um fluido de arrefecimento, anticongelante e anticorrosivo pronto para usar em sistemas de refrigeração de motocicletas.

Baseado em monoetilenoglicol, o Motocool Expert contém aditivos híbridos reforçados contra corrosão adequados para ligas leves de alumínio usadas em projetos de motores de motocicletas.

PRESTAÇÕES

Protege o sistema de refrigeração do congelamento (-37 °C / -35 °F) e as peças metálicas da corrosão.

Proporciona excelente troca térmica para melhorar a eficiência da refrigeração do motor.

Evita o superaquecimento do motor com seu alto ponto de ebulição : 135 ° C / 275 ° F (a +1,5 bar).

Excelentes propriedades anticorrosão e anticavitação que permanecem mesmo com o envelhecimento do produto.

Não ataca vedações, mangueiras de borracha e peças de plástico.

Propriedades anti-espuma.

Contém amargante para evitar ingestão: fluidos de arrefecimento e anticongelantes têm sabor adocicado mas são nocivos à saúde.

RECOMENDAÇÕES

Pronto para usar, não adicione água.

Intervalos de troca: Consulte a recomendação do fabricante.

Este produto não deve ser usado para proteger sistemas de água potável contra o congelamento.

ARMAZENAMENTO: evite exposição à luz solar no local de armazenamento.

**CARACTERÍSTICAS
TECNICAS**

| | | |
|-------------------------|------------|---------|
| Farbe | Visual | Amarelo |
| Densidade a 20°C (68°F) | ASTM D4052 | 1.075 |

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

04/21

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Joaquim Floriano, 913 - 5º andar - 04534-013 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -



MOTOCOOL EXPERT -37

Fluido de arrefecimento pronto para uso em motocicletas
Anticorrosão e anticongelante, proteção a -37 °C/-35 °F
Sem nitritos, aminas e fosfatos
Tecnologia Híbrida
Composição isenta de nitritos, aminas e fosfatos

| | | |
|-----------------------|------------|---|
| pH | ASTM D1287 | 7.9 |
| Ponto de congelamento | ASTM D1177 | -37.0 ° C / -35.0 ° F |
| Reserva alcalina | ASTM D1121 | 8.0 mg KOH/g |
| Ponto de ebulição | | 135.0 (+1.5 bar) ° C / 275.0 (+1.5 bar) ° F |

MOTOCOOL EXPERT -37

Fluido de arrefecimento pronto para uso em motocicletas
Anticorrosão e anticongelante, proteção a -37 °C/-35 °F
Sem nitritos, amins e fosfatos
Tecnologia Híbrida
Composição isenta de nitritos, amins e fosfatos

| NORMAS | |
|-------------------|---------------------------------|
| AFNOR | NF R 15-601 |
| ASTM STANDARD | D4656 |
| BRITISH STANDARD | BS 6580 |
| JAPANESE STANDARD | JASO M325, JIS K2234, JIS K2234 |

