

Líquido de refrigeração de motociclo pronto a utilizar
Anticorrosão e antigelo, proteção -37 °C/-35 °F
Sem nitrito/Sem amina/Sem fosfato

APLICAÇÕES

O MOTUL Motocool Expert é um líquido de arrefecimento pronto a utilizar antigelo e anticorrosão para circuitos de arrefecimento de motores de motociclos.

À base de monoetilenoglicol, o Motocool Expert contém uma aditivação anticorrosão de tecnologia híbrida reforçada e adaptada às ligas leves de motores de motociclos.

PRESTAÇÕES

Proteção dos circuitos de refrigeração contra o gelo (-37 °C/-35 °F).

Boa troca térmica que permite a refrigeração eficaz do motor.

Protege do sobreaquecimento: 135 °C/275 °F (a +1,5 bares).

Excelente proteção contra a corrosão e a cavitação.

Compatível com as juntas, durites e componentes de plástico.

Muito boas propriedades antiespumante.

Contém um produto amargo repulsivo em conformidade com o decreto n.º 95326 de 20.3.95 para dissuadir a ingestão, porque os líquidos de refrigeração/antigelo possuem um gosto açucarado mas são nocivos em caso de ingestão.

RECOMENDAÇÕES

Produto pronto a utilizar, efetuar o enchimento sem adicionar água.

Pode ser conservado durante todo o ano, tanto no verão como no inverno.

MUDANÇAS: respeitar as frequências de mudança recomendadas pelo fabricante.

ARMAZENAGEM: conservar ao abrigo da luz.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Farbe	Visual	Amarelo
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D4052	1.075

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTOCOOL EXPERT -37

Líquido de refrigeração de motociclo pronto a utilizar
Anticorrosão e antigelo, proteção -37 °C/-35 °F
Sem nitrito/Sem amina/Sem fosfato

pH	ASTM D1287	7.9
Ponto de congelamento	ASTM D1177	-37.0 ° C / -35.0 ° F
Reserva alcalina	ASTM D1121	8.0 mg KOH/g
Ponto de ebulição		135.0 (+1.5 bar) ° C / 275.0 (+1.5 bar) ° F



MOTOCOOL EXPERT -37

Líquido de refrigeração de motociclo pronto a utilizar
Anticorrosão e antigelo, proteção -37 °C/-35 °F
Sem nitrito/Sem amina/Sem fosfato

NORMAS	
AFNOR	NF R 15-601
ASTM STANDARD	D4656
BRITISH STANDARD	BS 6580
JAPANESE STANDARD	JASO M325, JIS K2234, JIS K2234

