

Líquido de refrigeração de elevado desempenho
Pronto a utilizar para motociclo Technologie OAT
Anticorrosão e antigelo, proteção -35 °C/-31 °F
Sem nitrito/Sem amina/Sem fosfato/Sem borato/Sem silicato

APLICAÇÕES

O MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE é um líquido de refrigeração de corrida de alto desempenho, pronto a utilizar, elaborado à base de monoetilenoglicol, que utiliza uma aditivação anticorrosão orgânica (OAT - Organic Acid Technology) específica para proteger de forma excecional as ligas de alumínio/magnésio utilizadas pelos fabricantes nos seus modelos de última geração.

PRESTAÇÕES

Proteção inigualável dos circuitos de refrigeração contra o gelo e a corrosão de metais ferrosos e não ferrosos.

A escolha e o equilíbrio dos agentes anticorrosão permite proteger de forma mais eficaz as ligas de alumínio/magnésio. Teste de corrosão dinâmica no radiador de motociclo: 3 vezes menos corrosão em relação a um produto de tecnologia de gama alta orgânico concorrente.

Facilita a troca térmica e permite uma refrigeração eficaz do motor retardando o ponto de ebulição.

Esta tecnologia orgânica conserva as suas propriedades anticorrosão a alta temperatura. O consumo limitado de inibidores de corrosão permite intervalos de mudança alargados. Aumenta a duração de vida da bomba de água. Evita a cavitação.

Compatível com as juntas, durites e componentes de plástico.

Contém um produto amargo em conformidade com o decreto n.º 95326 de 20.3.95 para dissuadir a ingestão, porque os líquidos de refrigeração/antigelo possuem um gosto açucarado mas são nocivos.

RECOMENDAÇÕES

Utilização: pronto a utilizar, efetuar o enchimento sem adicionar água.

MUDANÇAS: respeitar as frequências de mudança recomendadas pelos fabricantes.

Não misturar com produtos não orgânicos.

Utilizar apenas quando os regulamentos de corrida o permitirem.



MOTOCOOL FACTORY LINE -35

Líquido de refrigeração de elevado desempenho
Pronto a utilizar para motociclo Technologie OAT
Anticorrosão e antigelo, proteção -35 °C/-31 °F
Sem nitrito/Sem amina/Sem fosfato/Sem borato/Sem silicato

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Farbe	Visual	Vermelho
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D4052	1.072
pH	ASTM D1287	8.5
Ponto de congelamento	ASTM D1177	-31.0 ° F / -35.0 ° C
Reserva alcalina	ASTM D1121	2.9 mg KOH/g
Ponto de ebulição		136.0 ° C / 277.0 ° F