

MOTUL**MOTO 4T 20W-40****Lubricant for 4 stroke motorcycle engine****KULLANIM YÖNTEMİ**

Asyalı (Çinli, Hintli,...) ve Türk 4T motosikletler ve scooterlar için özellikle geliştirilmiştir.

Her çeşit motosiklet için uygundur: Sokak & yol, trail, arazi,... ve 4 zamanlı motor takılı scooterlar, entegre vites kutulu/kutusuz, kuru ya da ıslak debriyajlı, katalitik konvertörlü ya da katalitik konvertörsüz.

Diğer kullanımlar: mopedler, ATV,...

PERFORMANS**STANDARTLAR** **API SE**

Vites kutusu koruması ve daha uzun vites ömrü için Aşırı Basınç katkı maddeleri ile güçlendirilmiş yağlayıcı.

Islak kavrama uyumluluğu ve gelişmiş vites değiştirme için kaymayı önleyici formülasyon.

Viskozite sınıfı 40, birçok uygulama türü ve yüksek sıcaklık koruması için uygundur.

Aşınmayı azaltan ve motorun ömrünü uzatan yüksek yağlama özellikleri.

Motor temizliği için yüksek temizleme ve dağıtıcı özellikler.

Yağ değişim aralığını iyileştirir. Bakım maliyetlerini azaltır.

Katalitik konvertörlerle uyumlu.

ÖNERİLER

Oil change: according to manufacturers' requirements and to be adjusted according to using conditions.

Can be mixed with synthetic or mineral lubricants.

ÖZELLİKLER

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	20W-40
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.882

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTO 4T 20W-40****Lubricant for 4 stroke motorcycle engine**

40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	117.3 mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	14.6 mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	127.0
Akma noktası	ASTM D97	-30.0 °C / -22.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.2 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com