MOTUL MoCOOL

高性能发动机冷却添加剂

发动机工作温度可降低 15℃

出色的热交换性能

浓缩液

产品特性

- 发动机工作温度可降低 15℃，提升发动机热交换效率和冷却系统整体效能，防止民用/赛道车辆高温开锅、动力热衰减问题。
- 耐高温，长效抗老化，防腐/缓蚀性能持久稳定，抑制冷却管路锈蚀，为冷却系统提供优质防腐保护。
- 保护水泵叶轮与内腔，有效防止气蚀现象。
- 适配镁合金、铝合金壳体、铸铁、铜、黄铜及青铜材质冷却系统。
- 对密封件、橡胶管路及塑料部件无腐蚀、兼容性强。

适用范围

- 适用于摩托车、汽车、四轮摩托、全地形等各类冷却系统。

权威认证

美国运动摩托车赛事协会（ASRA）认证；冠军杯系列赛（CCS）认证；世界越野公路摩托车赛事协会（WERA）认证。

注意事项

1. 部分赛事规则规定仅允许使用纯水。若存在疑问，请在使用 MOTUL **MoCOOL** 产品前咨询赛事官方机构。因不当使用本产品导致赛事被判罚取消成绩，摩特（Motul）公司概不负责。
2. 本产品不具备防冻性能。

建议

- 配比推荐：本产品：蒸馏水（或乙二醇基防冻液）= 1：20

技术参数

颜色	肉眼观察	蓝色	
20°C 时的密度	ASTM D1122	1.058	kg/L
pH @ 20℃	ASTM D1287	9.4	