

**MOTUL****MOTUL 300V COMPETITION 15W-50****Спортивное моторное масло для автомобилей  
Технология *ESTER Core*<sup>®</sup>****ПРИМЕНЕНИЕ**

Моторное масло для высокотехнологичных двигателей спортивных, тюнингованных и серийных гражданских автомобилей: бензиновые, дизельные; атмосферные, с турбонаддувом; инжекторные (в т.ч. непосредственный впрыск), карбюраторные; работающих в широком диапазоне скоростей вращения и рабочих температур. Предназначено для двигателей, работающих на любом типе топлива: бензин, дизельное топливо и биотоплива (этанол).

**УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ**

СТАНДАРТЫ Above existing standards

**ПРИМЕНЕНИЕ** : Шоссейно-кольцевые гонки, Драг-рейсинг, Дрифт, Гонки на выносливость, Ралли, GT, Ретро гонки, Тюнинг...

**Проконсультируйтесь с сервисным партнером Motul перед использованием.**

**Технология *ESTER Core*<sup>®</sup>**

Десятилетиями компания MOTUL разрабатывала высокотехнологичные смазочные материалы на основе эстеровых (сложноэфирных) базовых компонентов.

Новая серия **300V** вобрала в себя последние разработки передовой технологии MOTUL ***ESTER Core*<sup>®</sup>** и обеспечивает максимальную производительность двигателя, без компромиссов в надежности и износе. MOTUL создал идеальную по синергии формулу, комбинирующей преимущества ***ESTER Core*<sup>®</sup>** и ORGANIC BASE с применением инновационного пакета присадок. Новая эксклюзивная формула обеспечивает совместимость с биотопливом, сажевыми фильтрами дизелей (DPF), защищает от эффекта LSPI и снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Сложные эфиры – это полярные молекулы, благодаря чему они притягиваются к металлическим поверхностям. Особенность технологии ***ESTER Core*<sup>®</sup>** - оптимизированная полярность для обеспечения максимальной прочности масляной пленки и повышения защиты двигателя, надежности и управляемости, даже в самых экстремальных условиях.

Серия **300V** с новой эксклюзивной технологией обеспечит:

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com

motul.com

02/22

**Спортивное моторное масло для автомобилей  
Технология *ESTER Core*<sup>®</sup>**

- Максимальную выходную мощность: Снижение внутреннего трения для обеспечения максимальной мощности и крутящего момента в широком диапазоне скоростей вращения.
- Надежность: Высокая стойкость масляной пленки к сдвигу для снижения износа двигателя.
- Ресурс: Повышенная стойкость к окислению для увеличения срока службы двигателя и масла.
- Управляемость: Максимальная адгезия масляной пленки к деталям за счет полярности молекул для быстрого выхода двигателя на мощностные режимы.
- Легкий запуск: Быстрое повышение давления масла в системе и оптимальное покачивание масла.
- Сниженный расход масла: Низкая летучесть и испаряемость масла обеспечивает контроль за расходом на угар.
- Чистоту деталей: Высокие моющие свойства обеспечивают лучшую чистоту двигателя.
- Комфорт от вождения: Снижение уровня шума двигателя на всех режимах работы за счет минимизации потерь на трение.

Новая серия **300V** с эксклюзивной технологией **ESTER Core**<sup>®</sup> обеспечивает совместимость с биотопливами, сажевыми фильтрами дизелей (DPF) и защищает от эффекта LSPI.

- Биотоплива: совместимо с топливами на основе спиртов, в особенности, с этанолом (в смеси до 85%, E85).
- Защита от LSPI: совместимо с малообъемными высокофорсированными двигателями, которые подвержены аномальным режимам сгорания (LSPI).
- Сажевый фильтр: совместимо с сажевыми фильтрами, где требуется использование масел со сниженной сульфатной зольностью, содержанием фосфора и серы (Сульфатная зольность: 0,91% массы и Щелочное число: 8,1 мг КОН/г).

**ORGANIC BASE (Биосинтетическая базовая основа)**

Биосинтетическая базовая основа – используются возобновляемые источники сырья для снижения воздействия на окружающую среду, что позволяет на 25% снизить объем углеродсодержащих выбросов в производственных процессах.

Масла серии **300V COMPETITION** в среднем диапазоне вязкостей обеспечивают баланс производительности и защиты двигателей в любых тяжелых условиях эксплуатации.

Масла серии **300V COMPETITION** позволяют компенсировать среднюю степень разжижения моторного масла несгоревшим топливом, обеспечивая стабильное давление в системе смазки двигателя.



## MOTUL 300V COMPETITION 15W-50

Спортивное моторное масло для автомобилей  
Технология **ESTER Core®**

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Серия масел MOTUL **300V** COMPETITION подходит для большинства двигателей и, в частности, рекомендуется для раллийных соревнований, GT гонок... и др., или заездов на ретро автомобилях (с восстановленными двигателями), где требуется высокая производительность двигателя наряду с повышенной защитой от износов, в т.ч. при падении давления в системе смазки.

При выборе подходящего класса вязкости **300V** руководствуйтесь рекомендациями производителя автомобиля или сервисного партнера Motul.

Для достижения оптимальных характеристик двигателя избегайте смешивания с другими синтетическими или минеральными маслами.

Интервал замены моторного масла выбирается исходя из индивидуальных условий эксплуатации.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|                                   |            |                          |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|
| Класс вязкости                    | SAE J 300  | 15W-50                   |
| Плотность при 20°C (68°F)         | ASTM D1298 | 0.863                    |
| Viscosity at 40°C (104°F)         | ASTM D445  | 119.4 мм <sup>2</sup> /с |
| Вязкость при 100°C (212°F)        | ASTM D445  | 17.9 мм <sup>2</sup> /с  |
| HTHS вязкость при t 150°C (302°F) | ASTM D4741 | 5.3 мПа·с                |
| Индекс вязкости                   | ASTM D2270 | 168.0                    |
| точка застывания                  | ASTM D97   | -39.0 °C / -38.0 °F      |
| точка возгорания                  | ASTM D92   | 228.0 °C / 442.0 °F      |

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/22

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com