

MOTUL**GASMA 40****Óleo de motor industrial
Industrial Engine Oil
Mineral****APLICAÇÕES**

MOTUL GASMA SAE 40 é um óleo do motor de elevada prestação dedicado para a última geração de motores a gás a 4 tempos que requerem óleo de cinza baixa. O óleo base de alta qualidade proporciona proteção superior do recuo da válvula para reduzir o fenómeno de nitração. O sistema adesivo reduz o depósito de sedimentos e o entupimento das velas aumentando a vida da vela de ignição e reduzindo os custos de manutenção.

PRESTAÇÕES**HOLOGOGAÇÕES**

MAN M 3271-2 (Natural Gas)

PERFORMANCES

GE JENBACHER Natural Gas Class A, GE JENBACHER Type 2 Versões A&B, GE JENBACHER Type 3 Versões A&B, GE JENBACHER Type 4 Versões A&B, GE JENBACHER Type 6 Versões C&E, Gás Natural (classe A), MWM Natural gas, CATERPILLAR 3516 TALE Motores, CATERPILLAR TCG 2016 V12 Motores em Gás Natural, CATERPILLAR TCG 2020 V16 Motores em Gás Natural

MOTUL GASMA is a high performance engine oil for latest generation 4-stroke, spark-ignition stationary gas engines.

**CARACTERÍSTICAS
TECNICAS**

Grau de viscosidade	SAE J 300	40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.88
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	126.0 cSt
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.6 cSt
Ponto de fluidez	ASTM D97	-36.0 ° C
Cinza Sulfatada	ASTM D874	0.50 % peso
TBN	ASTM D2896	5.5 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	266.0 ° C

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com

04/21