

MOTYLGEAR 75W-80**Lubrificante para caixa de marcha
Technosynthese®****APLICAÇÕES**

Especialmente recomendado para caixas com marchas difíceis de trocar e caixas Peugeot, Citroën, Renault e outras. Todas as transmissões manuais, caixas sincronizadas ou não, caixa de marcha com diferencial, caixas de transferência não auto-blocantes que operam em condições de impactos, altas cargas e baixa rotação, ou cargas moderadas com altas rotações.

PRESTAÇÕES

NORMAS API GL-4 / GL-5
MIL-L 2105 D

Lubrificante de Extrema Pressão para proteção antidesgaste eficiente, reforçado com óleos básicos sintéticos para maior resistência em alta temperatura e maior tempo de vida.

Permanece no grau de viscosidade 80 após o teste de cisalhamento KRL 20 horas conforme solicitado pela norma SAE J306.

Poder de lubrificação elevado, reduzindo a fricção e o desgaste.

O grau de viscosidade 80 em temperatura quente reduz o arrasto da caixa de engrenagens e o consumo de combustível.

Fluido em baixas temperaturas para permitir facilitar a troca de marcha quando a caixa de marcha está fria.

Menos esforço requerido na alavanca de câmbio para mudar as engrenagens.

Adequado para todos os tipos de vedações e materiais usados em caixas.

Anticorrosão, Antiespuma.

RECOMENDAÇÕES

Intervalos de troca: Conforme recomendação do fabricante e adaptado a seu próprio uso.



MOTYLGEAR 75W-80

Lubrificante para caixa de marcha
Technosynthese®

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	75W-80
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.878
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	58.8 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	10.1 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	160.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-36.0 ° C / -32.0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	204.0 ° C / 399.0 ° F