



MOTYLGEAR 80W-140

**Getriebeöl für hochbelastete Antriebe
Technosynthese®**

ANWENDUNGSHINWEISE

Getriebeöl auf Basis Motul Technosynthese® für Schaltgetriebe und hypoid- verzahnte Antriebe ohne Limited Slip. Die besondere Additivierung schützt vor Verschleiß und Korrosion.

PERFORMANCE

STANDARDS API GL-4 / GL-5
 MIL-L 2105 D

Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebe-schmierung auch bei höheren Temperaturen.
Vermindert die Getriebegeräusche.
Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß.
Vermeidet Korrosion, keine Rost- und Schaumbildung

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 306	80W-140
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.897
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	289.7 mm²/s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	40.0 mm²/s
Viskositätsindex	ASTM D2270	192.0
Pourpoint	ASTM D97	-27.0 °C / -16.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	200.0 °C / 392.0 °F

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

06/21