



MOTYLGEAR LD 75W-80

**Schaltgetriebeöl
Technosynthese®**

ANWENDUNGSHINWEISE

Lkw-Getriebeöl auf Basis Motul Technosynthese® speziell für Fuhrparks mit modernsten Fahrzeugen und verlängerten Wartungsintervallen. Leichtlaufviskosität reduziert den Kraftstoffverbrauch. Für Eaton, MAN, Renault, Volvo, ZF mit oder ohne Intarder (Ecolite, Ecomid, Ecosplit).

PERFORMANCE

STANDARDS API GL-4

PERFORMANCE MAN 341 Z-3 (ex MAN 341 TL), EATON Extended Drain, RENAULT TRUCKS RVI, ZF TE-ML 02D, VOLVO Transmission oil 97305

Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebeschmierung auch bei höheren Temperaturen.

Vermindert die Getriebegeräusche.

Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß.

Vermeidet Korrosion, keine Rost- und Schaumbildung.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

EIGENSCHAFTEN

Viskosität		75W-80
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.875
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	59.8 mm²/s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	9.1 mm²/s

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

06/21



MOTYLGEAR LD 75W-80

**Schaltgetriebeöl
Technosynthese®**

Viskositätsindex	ASTM D2270	128.0
Pourpoint	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	230.0 °C / 446.0 °F