

MULTI DCTF

**Direktschaltgetriebeöl (DSG)
Mit Nass- und Trockenkupplung
Technosynthese®**

ANWENDUNGSHINWEISE

Spezialgetriebeöl mit breiter Herstellerabdeckung auf Basis Motul Technosynthese® für moderne Doppelkupplungsgetriebe (DKG) bzw. Direktschaltgetriebe (DSG). Kann in DSG mit Nass- oder Trockenkupplung verwendet werden.

PERFORMANCE

Schnelles Ansprechverhalten ermöglicht exzellente Fahrdynamik
 Leichtlaufgetriebefluid mit abgesenkter Viskosität, Reibungsverluste und Kraftstoffverbrauch werden reduziert
 Spezielle Additivierung verbessert Fahrkomfort und verhindert Vibrationen auch bei besonders drehmomentstarken Antrieben
 Ebenfalls empfohlen für moderne 5- u. 6-Gang-Schaltgetriebe, etwa der VW-Gruppe (VW-AUDI-SEAT-SKODA) bzw. wenn ein Getriebeöl in der Viskosität SAE 75W (z.B. gemäß VW G 052 171) vorgeschrieben ist
 Optimale Schmierfilmstabilität bei hohen Temperaturen
 Verhindert Verschleiß, Korrosion und Aufschäumen
 Erleichtert Schaltvorgänge bei niedrigen Außentemperaturen

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Ölwechselintervall: gemäß den Vorgaben des Herstellers. Mischbar mit gleichartigen Produkten. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten! Bei Befüllung der Getriebeeinheit ist unbedingt auf eine korrekte Füllmenge zu achten.

EIGENSCHAFTEN

Farbe	Visuell	Bräunlich
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.845

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

**Direktschaltgetriebeöl (DSG)
Mit Nass- und Trockenkupplung
Technosynthese®**

Viskosität bei 40°C	ASTM D445	33.8 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	7.3 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	189.0
Pourpoint	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	196.0 °C / 385.0 °F

**Direktschaltgetriebeöl (DSG)
Mit Nass- und Trockenkupplung
Technosynthese®**

STANDARDS	
API	GL-4
OE-PERFORMANCE	
AUDI	G 009 317, G 052 182, G 052 527, G 052 529, G 055 512, G 055 529, G 070 726, S-tronic, TL 52 182, G 052 171, G 052 178, G 052 512, G 052 726, G 052 798
BMW	83 22 0 306 816, 83 22 0 397 244, 83 22 0 440 214, 83 22 2 167 666, 83 22 2 409 710, 83 22 2 147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, DCTF-1, DKG, DTF 1, MTF-LT-3, MTF-LT-5
CITROËN	9730 A8, 9734 S2, 1618078480, DCS, JWS 2271
DS (CAPSA)	9730 A8, 9734 S2, 1618078480, DCS, JWS 2271
FIAT	9.55550-DA11, 9.55550-MZ2, 9.55550-MZ6, Tutela Transmission Gearforce
FORD	1 490 761, 1 490 763, POWERSHIFT, WSS-M2C200-D2, WSS-M2C200-D3, WSS-M2C200-E1, WSS-M2C936-A
HONDA	MTF-III
JAGUAR	PENTOSIN FFL-3
LEXUS	#lf, #0888, 0888581001, JWS 2271, LF, LV 75W MT
MERCEDES-BENZ	MB 236.24, SLS A 001 989 86 03
MINI	Diamond Queen SSTF-1
NISSAN	DCT Fluid, GR6, LV MT-1
PEUGEOT	9730 A8, 9734 S2, JWS 2271, 1618078480
PORSCHE	000 043 20, 043 207 29, 043 207 30, 999 917 546 00, PENTOSIN FFL-3, 000 043 305 63, 999 917 080 00, PDK, TF 0870
RENAULT	BOT 450, DC4, EDC
SEAT	G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 055 529, G 009 317, G 052 527, G 055 512, G 070 726, TL 52 182
SKODA	G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 055 529, G 009 317, G 052 527, G 055 512, G 070 726, TL 52 182
SUZUKI	99000-22B27-036
TOYOTA	0888581001, JWS 2271, LV 75W MT, LF
VOLVO	1161838, BOT 341, 1161520-7
VW	G 052 171, G 052 178, G 052 512, G 052 726, G 052 798, DSG, G 009 317, G 052 182, G 052 527, G 052 529, G 055 512, G 055 529, G 070 726, TL 52 182
PRODUKTE	
CASTROL	BOT 341, BOT 118 Plus, BOT 342A, BOT 350 M1, BOT 350 M3, BOT 450, Transmax Dual
PENTOSIN	FFL-2, FFL-3
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela Transmission Gearforce

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.



MULTI DCTF

**Direktschaltgetriebeöl (DSG)
Mit Nass- und Trockenkupplung
Technosynthese®**

PSA Groupe	9730 A8, 9734 S2, JWS 2271, 1618078480
SHELL	TF 0870