

**MOTUL MULTI HF**

**Fluide Hydraulique Multifonction pour Direction Assistée,  
Suspension Hydraulique, Toit Ouvrant, Centrale Hydraulique.  
SYNTHETIQUE**

**TYPE OF USE**

Fluide hydraulique de base synthétique multifonction haute performance, spécialement développé pour les systèmes hydraulique de commandes de directions assistées, amortisseurs ou toits ouvrants, des véhicules de dernières générations.

Particulièrement adapté aux constructeurs Européens : VW (VAG), AUDI, PORSCHE, BMW, CITROËN, MERCEDES, MINI, PEUGEOT, VOLVO, SAAB et Américains : FORD, GENERAL MOTORS-OPEL.

Ne pas utiliser dans les boîtes de vitesses.

**PERFORMANCES**

MOTUL MULTI HF est un produit haute performances qui grâce à une formulation exclusive :

- Protège les pompes hydrauliques fortement chargées.
- Prolonge la durée de vie des systèmes.
- Procure confort et réduction du bruit grâce à ses excellentes propriétés à froid.
- Garantie un maintien longue durée des propriétés anti-usure, anti-mousse et anticorrosion.

**RECOMMENDATIONS**

Peut-être mélangé avec des huiles hydrauliques de même type.

Ne pas utiliser dans les boites de vitesses manuel ou automatique.

Vidanges : Selon préconisation des constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.

**PROPERTIES**

Couleur	Visuel	Vert
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.823
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	19.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	6.2 mm <sup>2</sup> /s

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -



## MOTUL MULTI HF

**Fluide Hydraulique Multifonction pour Direction Assistée,  
Suspension Hydraulique, Toit Ouvrant, Centrale Hydraulique.  
SYNTHETIQUE**

Indice de viscosité	ASTM D2270	328.0
Point éclair	ASTM D92	155.0 °C / 311.0 °F

**Fluide Hydraulique Multifonction pour Direction Assistée,  
Suspension Hydraulique, Toit Ouvrant, Centrale Hydraulique.  
SYNTHETIQUE**

STANDARDS	
DIN	51 524 T2, 51 524 T3
ISO	7308
OE PERFORMANCES	
AUDI	G 002 000, G 00 4000, TL 52 146
BENTLEY	RH 5000, TH 5000
BMW	54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
CHRYSLER	05127381AB, 68088485AA, MS 10838, MS 11655, MS 5931
CITROËN	9730 A5, 9735-EJ, 9735-EJ, 99 7969, 9979-A1, 9979 A4, H 50126, PSA S71 2710, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
DODGE	MS 11655
DS (CAPSA)	9730 A5, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
FENDT	X 902 011 622
FIAT	9.55550-SA1, Tutela GI/R
FORD	WSS-M2C204-A
FUCHS	TITAN ZH 3044, TITAN ZH 4300 B
GENERAL MOTORS	B 040 0070, B 040 0070, B 040 2012, GM 1940715, GM 1940766
HYUNDAI	00232-19017, PSF-4
JEEP	MS 11655
KIA	00232-19017, PSF-4
LAND ROVER	Cold Climate PAS Fluid LRN2261, LR003401
LEXUS	PSA S71 2710, PSF NEW-W
MAN	M 3289 (3623/93)
MERCEDES-BENZ	001 989 24 03 10, 001 989 24 03 12, MB 345.0, Q 1 32 0001
MINI	54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
OPEL	B 040 0070, B 040 2012, GM 1940 715, GM 1940 766
PEUGEOT	9730 A5, 9735-EJ, 99 7969, 9979 A4, H 50126, PSA S71 2710, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
PORSCHE	000 043 203 33, 000 043 206 56
SAAB	3032 380, 93160548
SEAT	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146
SKODA	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146
TOYOTA	PSA S71 2710, PSF NEW-W
VOLVO	1161529, 1273 36, 30741424
VW	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146, TL 52 146
ZF	TE-ML 02K
PRODUCTS	

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -

**Fluide Hydraulique Multifonction pour Direction Assistée,  
Suspension Hydraulique, Toit Ouvrant, Centrale Hydraulique.  
SYNTHETIQUE**

<b>AGIP</b>	CHF
<b>CASTROL</b>	CHF
<b>CHEVRON</b>	PSF 9109
<b>FUCHS</b>	TITAN ZH 3044, TITAN ZH 4300 B
<b>IGOL</b>	BLOCK DA
<b>MOPAR PARTS</b>	MS 11655
<b>PENTOSIN</b>	CHF 11S, CHF 202
<b>PETRONAS LUBRI- CANTS</b>	Tutela CS Speed, Tutela GI/R
<b>PSA Groupe</b>	9730 A5, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
<b>SELENIA</b>	Tutela CS Speed, Tutela GI/R
<b>TEXACO</b>	PSF 9109
<b>TOTAL</b>	Fluide DA, Fluide LDS
<b>UNIL-OPAL</b>	LDA
<b>ZF</b>	TE-ML 02K