

MOTUL**NISMO COMPETITION OIL 2189E 75W-140****nismo****Lubrificante per differenziali a slittamento limitato
100% Sintetico - Estere****UTILIZZO**

Raccomandato da NISSAN e NISMO per i differenziali anteriore e posteriore della Nissan GT-R35.

Lubrificante per differenziali ipoidi con sistema a slittamento limitato operanti sotto carichi pesanti e basse velocità di rotazione o sotto carichi moderati e ad alte velocità di rotazione.

Altre applicazioni: auto racing, drifting, tuning, etc.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE

API GL-5

OMOLOGAZIONI

NISMO Nissan Motorsport International

PRESTAZIONI

NISMO WARRANTY can apply on the GT-R R35

Lubrificante 100% sintetico a base estere estrema pressione per un'efficiente protezione dall'usura, una migliore resistenza alle alte temperature e una maggiore durata.

Gli esclusivi modificatori d'attrito permettono un'ineguagliabile stabilità dei differenziali a slittamento limitato, prevenendo la rumorosità e le vibrazioni migliorando il comfort di guida.

Perdite da taglio pari allo 0%: il film d'olio non si taglia neanche nelle più estreme condizioni di utilizzo, questo garantisce un elevatissimo potere lubrificante che riduce l'attrito e le usure.

La viscosità 140 fornisce un'eccezionale resistenza del film fluido alle alte temperature.

Proprietà antiossidanti superlative, per ritardare il degrado dell'olio alle alte temperature.

Anticorrosione, antischiuma.

RACCOMANDAZIONI

Il NISMO COMPETITION OIL 2189E 75W-140 è l'olio ufficiale NISSAN per i differenziali della NISSAN GT-R dal modello 2012 in poi.

È anche utilizzabile come olio differenziale per veicoli in garanzia per modelli precedenti al 2012.

In normali condizioni di utilizzo, cambiare l'olio ogni 10,000 km o 6 mesi.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**NISMO COMPETITION OIL 2189E 75W-140****nismo****Lubrificante per differenziali a slittamento limitato
100% Sintetico - Estere**

Se la temperatura dell'olio durante l'utilizzo è compresa tra 120°C e 140°C, cambiare l'olio differenziale ogni 5,000 km.
In condizioni di gara, cambiare l'olio differenziale ogni 3,000 km.
Non miscelare con altri lubrificanti.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Ambrato
Viscosità	SAE J 306	75W-140
Densità a 20°C		0.876
Viscosità a 40°C		199.7 mm ² /s
Viscosità a 100°C		29.7 mm ² /s
Indice di viscosità		189.0
Pour point		-45.0 °C / -49.0 °F
Punto di infiammabilità		212.0 °C / 414.0 °F

Motul 2/2 SCHEDA TECNICA

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

03/22