



NISMO COMPETITION OIL 2212E 15W-50

Motorenöl für Motoren mit Turbolader
Vollsynthetisch - Doppel-Ester-Technologie

ANWENDUNGSHINWEISE

Speziell entwickelt für NISSAN 2.0L, 2.5L, 2.6L mit Turbolader, SR20DET, RB20DET, RB25DET und RB26DETT mit oder ohne NOS (Nitrous Oxide System) eingesetzt in NISSAN 180SX, 200SX, 240SX Silvia S13, S14, S15, Pulsar GTI-R N14, Bluebird U13, U14, NISMO 270R, Skyline 2000GTS-R, HR31, GT-R R32, GTR-R R33, GT-R R34, wo eine hervorragende Ölfilmbeständigkeit bei sehr hohen Temperaturen von Vorteil ist. Kompensiert Ölverdünnung durch unverbrannten Kraftstoff. Weitere Anwendungen: Rennwagen, Drift- und Tuning-Fahrzeuge... Vor der Verwendung Motortuner konsultieren.

PERFORMANCE

FREIGABEN NISMO Nissan Motorsport International

Double Ester Technologie: maximale Ölfilmbeständigkeit, ausgeglichene Polarität, Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen. Hochleistungsschmierstoff, der entwickelt wurde, um NISSAN- und NISMO-Kompressormotoren mit hoher Leistung und sehr hohem Drehmomentausstoß, selbst wenn sie mit NOS (Nitrous Oxide System) ausgestattet sind, hervorragenden Schutz zu bieten. Kein Ölfilmabriss. 0% Scherverlust: Stabiler Öldruck unabhängig von den Einsatzbedingungen. Hohe HTHS-Viskosität (High Temperature High Shear) zusammen mit speziellen Additiven sorgt für einen konsistenten Ölfilm und schützt vor Verkokungen für eine verbesserte Schmierung der Turbinenlager in Turboladern. Ölverdünnung durch unverbrannten Kraftstoff wird kompensiert und hält einen hohen Öldruck stabil.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Ölwechsel: alle 3.000 km. Nicht mit anderen Schmierstoffen mischen. Dieses Produkt ist nicht durch eine Garantie der NISSAN Motor Company abgedeckt.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	15W-50
Dichte bei 20°C	ASTM D1298 0.880

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

06/21



NISMO COMPETITION OIL 2212E 15W-50

**Motorenöl für Motoren mit Turbolader
Vollsynthetisch - Doppel-Ester-Technologie**

Viskosität bei 40°C	ASTM D445	122.1 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	17.7 mm ² /s
HTHS-Viskosität bei 150°C	ASTM D4741	5.3 mPa.s
Viskositätsindex	ASTM D2270	161.0
Pourpoint	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.1 mg KOH/g
Flammpunkt	ASTM D92	230.0 °C / 446.0 °F