

OUTBOARD SYNTH 2T

**Биоразлагаемое моторное масло для 2-х тактных подвесных двигателей гражданского и спортивного применения
100% Синтетическое - Ester - NMMA TC-W3**

ПРИМЕНЕНИЕ

Создано для высокофорсированных 2-х тактных двигателей, в том числе с непосредственным впрыском.
Может применяться как с системами автоматической подачи масла, так и для предварительного смешивания: EVINRUDE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA...
Может использоваться для водомётных двигателей: BRP, KAWASAKI JET SKI, YAMAHA....
Особенно рекомендуется для спортивных двигателей и при использовании неэтилированных бензинов.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ API TD/TSC 4
 CEC Биоразлагаемость L-33-A-93
 NMMA TC-W / TC-W3 согласно n° RL-93399K / TC-WII

100% синтетическое высокотехнологичное моторное масло, не содержащее растворителей, создано на основе сложнэфирных (эстеровых) компонентов, входит в ассортимент спортивных смазочных материалов Motul, обеспечивает значительное снижение трения в двигателе. Благодаря выдающемуся эксплуатационным свойствам обеспечивает значительное увеличение срока безотказной эксплуатации двигателя.

Превышает требования современной редакции стандарта NMMA TC-W3 (National Marine Manufacturing Association - ранее VIA) ассоциации ведущих производителей подвесных и водомётных двигателей.

Применяя сложнэфирные (эстеровые) базовые компоненты на растительной основе, снижается негативное влияние на окружающую среду и обеспечивается биоразлагаемость согласно стандарту CEC L33-A-93.

Адаптировано для использования во всех типах систем впрыска.

Мгновенно смешивается и остаётся стабильным в смеси с бензином.

Благодаря особому присадочному комплексу минимизируется количество углеродистых отложений на свечах зажигания и в камерах сгорания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 1% до 2% согласно рекомендациям производителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.



OUTBOARD SYNTH 2T

Биоразлагаемое моторное масло для 2-х тактных подвесных двигателей гражданского и спортивного применения
100% Синтетическое - Ester - NMMA TC-W3

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Янтарный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.937
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	49.5 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	8.4 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	145.0
точка застывания	ASTM D97	-42.0 °C / -43.0 °F
Biodegradability	CEC L-33-A-93	85.0 %
точка возгорания	ASTM D92	258.0 °C / 496.0 °F