

**OUTBOARD TECH 2T**

SYNTHESE-TECHNOLOGIE BASE

**DESCRIPTION**

Per tutti i tipi di motori 2 tempi fuoribordo con lubrificazione premiscelata o con iniettore, con iniezione diretta: EVINRUDE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA.

Per moto d'acqua con motori 2 tempi: KAWASAKI JET SKI, YAMAHA.

Particolarmente adatto a benzine senza piombo.

**APPLICAZIONI**

Supera il livello dell'ultima normativa NMMA TC-W3 (National Marine Manufacturers Association – ex BIA) che raggruppa i principali costruttori di fuoribordo e moto d'acqua. Formulazione rinforzata con base Technosynthese® per migliorare la protezione ed aumentare la vita del motore. Formulato per funzionare in tutti i sistemi di iniezione. Miscelazione immediata con tutti i tipi di benzina e stabilità nel tempo.

Possiede un pacchetto completo di additivi che prevengono il grippaggio dei segmenti e la formazione di incrostazioni sulla candela e di depositi carboniosi.

Colore blu per una facile individuazione nella benzina.

**TECHNICAL INFORMATION**

TECHNICAL CHARACTERISTICS	UNITS	STANDARDS	OUTBOARD TECH 2T
Colore	-	Visivo	Blu
Densità a 20°C	-		0.859
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s		58.6
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s		9.2
Indice di viscosità	-		137.0
Punto di infiammabilità	°C		151.0 / 303.8
Pour point	°C		-39.0 / -38.2

These characteristics are given only for information and can be updated over time.

**SERVICES AND EQUIPMENT**

In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the maintenance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative for more information.