

MOTUL POWERJET 2T**Olio per motori 2 tempi per Jet Ski
Technosynthese® - NMMA TC-W3****UTILIZZO**

Sviluppato per tutti i tipi di motori di 2 tempi di Jet Ski, moto d'acqua, PWC – Personal Water Craft, Watercraft, a iniezione diretta o con carburatore, ad iniezione d'olio o premiscelazione: KAWASAKI, YAMAHA, POLARIS, BRP...

Adatto per sistemi di iniezione olio o premiscelazione, per tutti i tipi di benzine, con o senza piombo, con o senza Etanolo, biocarburanti.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE NMMA TC-W / TC-W3 / TC-WII

La formula Technosynthese® rinforzata permette una maggiore protezione e longevità del motore.

Supera il livello più alto della norma NMMA TC-W3, basso livello di fumi.

La tecnologia "basse ceneri" previene la formazione di incrostazioni, di depositi carboniosi e la formazione di depositi sulle candele.

Miscelazione immediata e stabile con tutti i tipi di benzina.

Il colore blu favorisce la visibilità nel carburante.

RACCOMANDAZIONI

Dosaggio per la lubrificazione premiscelata: da 1% a 2% secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Blu
Densità a 20°C		0.859
Viscosità a 40°C		58.6 mm ² /s
Viscosità a 100°C		9.2 mm ² /s

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.



MOTUL POWERJET 2T

Olio per motori 2 tempi per Jet Ski
Technosynthese® - NMMA TC-W3

Indice di viscosità	137.0
Pour point	-39.0 °C / -38.0 °F
Punto di infiammabilità	151.0 °C / 304.0 °F