

**Lubrificante para motor a 2 tempos de jet ski
Technosynthese® - NMMA TC-W3**

APLICAÇÕES

Todos os motores a 2 tempos de jet ski, motos de água, VNM -- Veículos Náuticos com Motor, com injeção direta ou carburador, de lubrificação separada ou por mistura: KAWASAKI, YAMAHA, POLARIS, BRP, etc. É adequado a todos os tipos de gasolina com ou sem chumbo, biocombustíveis.

PRESTAÇÕES

NORMAS NMMA TC-W / TC-W3 / TC-WII

Fórmula reforçada por uma base Technosynthese® para uma melhor proteção e longevidade do motor. Supera o último nível da norma NMMA TC-W3, reduz os fumos.

A tecnologia de "baixo teor de cinzas" evita a obstrução, a formação de depósitos, a aderência dos segmentos e a peroli-zação das velas.

Mistura imediata e muito estável com todos os tipos de gasolinas.

De cor azul para detetar a sua presença no combustível.

RECOMENDAÇÕES

Dosagem para as lubrificações por mistura: 1% a 2% segundo as recomendações dos fabricantes e a adaptar segundo a sua própria utilização.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Farbe	Visual	Azul
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.859
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	58.6 mm²/s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	9.2 mm²/s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	137.0

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvol-
vimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com



POWERJET 2T

Lubrificante para motor a 2 tempos de jet ski
Technosynthese® - NMMA TC-W3

Ponto de fluidez	ASTM D97	-39.0 ° C / -38.0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	151.0 ° C / 304.0 ° F