

POWERJET 2T**2 Zamanlı jet ski motorları için motor yağı
Technosynthese® - NMMA TC-W3****KULLANIM YÖNTEMİ**

Jet Ski, PWC - Kişisel Tekneler, Deniz Taşıtları,... 2 Zamanlı motorlar, Direkt enjeksiyonlu ya da karbüratörlü, ön karışım ya da yağ enjeksiyonu ile yağlama: KAWASAKI, YAMAHA, POLARIS, BRP
Kurşunlu veya kurşunsuz benzin, Etanollü ya da Etanolsüz, biyoyakıtlar olmak üzere her türlü benzinli yakıt için uygundur.

PERFORMANS**STANDARTLAR** NMMA TC-W / TC-W3 / TC-WII

Daha fazla koruma ve daha uzun motor ömrü için Technosynthese® teknolojisi ile geliştirilmiş formülasyon.
NMMA TC-W3 en son standart seviyesini aşar, düşük duman salınımı. Low Ash "teknolojisi motoru karbon birikintileri, buji kirlenmesi, egzoz deliği ve piston segmanlarının tıkanmasına karşı korur.
Anında benzinle karışır ve konumunu korur. içerir.
Benzinde kolay algılama sağlamak için mavi renk.

ÖNERİLER

Ön karışım yağlama için karışım oranı: üreticinin gereksinimlerine ve kendi kullanımınıza göre %1 ila %2 arasında ayarlayın.

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Mavi
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.859
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	58.6
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	9.2
		mm ² /s

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

MOTUL**POWERJET 2T****2 Zamanlı jet ski motorları için motor yağı
Technosynthese® - NMMA TC-W3**

Vizkozite indeksi	ASTM D2270	137.0
Akma noktası	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	151.0 °C / 304.0 °F