

**RUBRIC HV 22****Aceite hidráulico: Alto Índice de Viscosidad Mineral****APLICACIONES**

**RUBRIC HV** son aceites hidráulicos de primera calidad, antioxidante, anticorrosivo y antidesgaste, con un alto índice de viscosidad, y adaptados a la lubricación de los sistemas hidráulicos que funcionan bajo condiciones muy exigentes y están sometidos a grandes diferencias de temperatura.

**PRESTACIONES**

NORMATIVAS	AFNOR NF E 48602 / NF E 48603 HV DIN 51 524 part 3 HVLP ISO 11158 Categoría HV / 6743-4 Categoría HV
PRESTACIONES	Parker Denison DENISON HF-0, CASE POCLAIN P 110 32-03J, CINCINNATI MILACRON , VICKERS V 104 C / 35 VQ 25

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Farbe	Visual	Ámbar
Densidad a 20 °C (68 °F)	ISO 12.185	0.859 g/mL
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	22.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	4.7 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	140.0
Punto congelación	ASTM D97	-45.0 °C
Punto de inflamación	ASTM D92	204.0 °C