

RUBRIC BIO 46

Biologisch abbaubares Hydrauliköl

DESCRIPTION

Hochleistungshydraulikflüssigkeit auf Basis synthetischer Ester mit hoher biologischer Abbaubarkeit (>90 % in 21 Tagen). Empfohlen für alle Hydrauliksysteme. RUBRIC BIO hat das Europäische Umweltzeichen und die Blue Angel-Zulassung und erfüllt die Bosch Rexroth RE 90221-01-Spezifikation.

VORTEILE

- Hervorragende thermische Stabilität
- Hervorragende Verschleißfestigkeit und Oxidationsbeständigkeit
- Gute Filterbarkeit
- Ausgezeichnete Desemulsion
- Extreme Druckeigenschaften

TECHNICAL INFORMATION

NAME	UNITS	STANDARDS	RUBRIC BIO 46
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	ASTM D445	49.5
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	ASTM D445	9.8
Viskositätsindex	-	ASTM D2270	186.0
Flammpunkt	°C	ASTM D92	>310
Pourpoint	°C	ASTM D97	-30.0

These characteristics are given only for information and can be updated over time.

SERVICES AND EQUIPMENT

In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the maintenance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative for more information.