



## MOTUL SCOOTER EXPERT 2T

Lubrificante per motori 2 tempi di Scooter  
Technosynthese® - Antifumo

### UTILIZZO

Per tutti i tipi di scooter ad impiego urbano con motori 2 tempi ad iniezione diretta o con carburatore.  
Per tutti i sistemi di lubrificazione ad iniezione diretta o premiscelazione.  
Adatto a tutti i tipi di benzine, con o senza piombo, con o senza Etanolo, e biocarburanti.  
Compatibile con marmitte catalitiche.

### PRESTAZIONI

SPECIFICHE API TC  
ISO -L-EGD  
JASO FD - 033MOT071

Lubrificante Technosynthese® per motori di scooter ad alto numero di giri.  
Rinforzato con basi sintetiche per migliorare la resistenza del film lubrificante permettendo un'eccellente protezione antiusura.  
Evita la formazione di depositi e assicura la pulizia del motore: camera di combustione, candele, pistoni, tubi di scappamento, etc.

### RACCOMANDAZIONI

Percentuale di miscelazione: da 2% a 4% (da 50:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

### RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Verde
Densità a 20°C		0.857
Viscosità a 40°C		65.2 mm <sup>2</sup> /s

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

[motul.com](http://motul.com)

**MOTUL****MOTUL SCOOTER EXPERT 2T****Lubrificante per motori 2 tempi di Scooter  
Technosynthese® - Antifumo**

Visosità a 100°C	9.8 mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità	133.0
TBN	1.0 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	144.0 °C / 291.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.