

SCOOTER EXPERT 2T**Óleo de motor a 2 tempos de scooter
Technosynthese® - Antifumo****APLICAÇÕES**

Todas as scooters utilizadas em meio urbano.
Adequado aos motores a 2 tempos de injeção direta ou com carburador.
Pode ser utilizado com os sistemas de lubrificação separada ou por mistura.
Adequado a todos os tipos de gasolinas com e sem chumbo, e biocombustíveis.
Compatibilidade com os catalisadores.

PRESTAÇÕES

NORMAS API TC
ISO -L-EGC
JASO FD sob N ° 033MOT071

Lubrificante Technosynthese® reforçado em base de sínteses para os motores de scooters a 2 tempos que trabalham a altos regimes.
Boa aderência da película de óleo, protege contra o desgaste.
Evita os depósitos e garante a limpeza do motor a todos os níveis: câmara de combustão, vela, cabeça de pistão, golas de segmentos, coletores de escape e panela de escape.

RECOMENDAÇÕES

Misturas: 2% a 4% (50:1 a 25:1) segundo as recomendações dos fabricantes.
A adaptar em função da sua utilização.

**CARACTERÍSTICAS
TECNICAS**

Farbe	Visual	Verde
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.857

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -



SCOOTER EXPERT 2T

Óleo de motor a 2 tempos de scooter
Technosynthese® - Antifumo

Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	65.2 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	9.8 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	133.0
TBN	ASTM D2896	1.0 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	144.0 ° C / 291.0 ° F