MOTUL SCOOTER POWER 2T

Lubrificante per motori 2 tempi ad elevate prestazioni
Motori 2 tempi ad iniezione diretta
100% Sintetico - Estere - Antifumo

UTILIZZO

Per tutti i tipi di scooter sportivi e urbani ad alte prestazioni, con motori 2 tempi ad iniezione diretta o con carburatore.

Adatto per tutti i sistemi di lubrificazione ad iniezione o premiscelazione.

Per tutti i tipi di benzina, con o senza piombo, con o senza Etanolo, biocarburanti.

Compatibile con marmitte catalitiche.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE	API TC
	ISO -L-EGD
	JASO FD - 033MOT072

Lubrificante 100% sintetico a base Estere, studiato per motori ad alte prestazioni che lavorano ad elevato numero di giri e carichi elevati.

L'ottima resistenza del film lubrificante garantisce un'eccellente protezione antiusura.

La riduzione degli attriti interni al motore garantisce un suo maggiore rendimento.

Evita la formazione di depositi e assicura la pulizia del motore: camera di combustione, candele, pistoni, tubi di scappamento, etc.

Studiato per ridurre la fumosità allo scarico.

RACCOMANDAZIONI

Sistemi di iniezione di olio: mettere in posizione mini.

Percentuale di miscelazione: da 2% a 4% (da 50:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.
Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL SCOOTER POWER 2T

Lubrificante per motori 2 tempi ad elevate prestazioni
Motori 2 tempi ad iniezione diretta
100% Sintetico - Estere - Antifumo

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Verde
Densità a 20°C		0.880
Viscosità a 40°C		70.0 mm²/s
Visosità a 100°C		11.0 mm²/s
Indice di viscosità		148.0
TBN		2.4 mg KOH/g
Punto di infiammabilità		154.0 °C / 309.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.
Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -
motul.com